



型号	1/2"	1"	1-1/2"	2"	3"
最大流量 加仑 (升) / 每分钟	12 (45.4)	35 (133)	90 (340.7)	172 (651)	237 (897)
最大 操作 压力 PSI (巴)	100 (6.9)	120 (8.3)	120 (8.3)	120 (8.3)	120 (8.3)
流体进出口 进口 / 出口 (备有英国标准 管螺纹 BSP)	1/2" (内螺纹) 进口 / 出口	1" (内螺纹) 进口 / 出口	1-1/2" (内螺纹) 进口 / 出口	2" (内螺纹) 进口 / 出口	3" (内螺纹) 进口 / 出口
结构材料	铝合金 不锈钢	铝合金 不锈钢 铸铁	铝合金 不锈钢 铸铁	铝合金 不锈钢 铸铁	铝合金 不锈钢 铸铁
泵 重量 磅 (公斤)	8.36 (3.79) PD05P-AAS-X 14.6 (6.62) PD05P-ASS-X	19 (8.6) 铝铝合金 * 36 (16.3) 不锈钢 31 (14.1) 铸铁 * * 铸铁中心段增加 8 磅 (3.63 公斤)	51.5 (23.4) 铝铝合金 * 84.5 (38.3) 不锈钢 79.5 (36.1) 铸铁 * * 铸铁中心段增加 23 磅 (10.4 公斤)	65.2 (29.6) 铝合金 129.9 (58.9) 不锈钢 124.3 (56.4) 铸铁	109.8 (49.8) 铝合金 222.2 (100.8) 不锈钢 213.1 (96.7) 铸铁
最大 固体颗粒尺寸 英寸 (毫米)	3/32 (2.4)	1/8 (3.2)	1/4 (6.4)	1/4 (6.4)	3/8 (9.5)
最佳 销售 型号 (备有英国标准 管螺纹 BSP)	PD05P-AAS-STT PD05P-ASS-STT PD05P-AAS-PCC PD05P-AAS-FTT PD05P-AAS-FAA PD05P-AAS-PTT	666120-144-C 666120-3EB-C 666120-3C9-C 666120-344-C 666122-3EB-C 666121-244-C	666170-144-C 66617B-244-C 66617B-2EB-C 666170-3EB-C 666171-3C9-C 666172-3EB-C	666270-144-C 666272-EEB-C 666270-EEB-C 666271-244-C 66627B-2EB-C 666250-EEB-C	666320-EEB-C 666320-144-C 666321-244-C 666322-G22-C 66632B-244-C 666300-EEB-C
建议使用的 过滤器 / 调压阀	P39124-600	P39124-600	P39344-600	P39344-610	P39344-610
空气管路服务包 一体式膜片服务包	66073-1	66073-2 48495964	66084-1 48496806	66312 48497374	66312