



型号:	3/8"	1/2"	1"	1-1/2"	2"
最大流量 GPM (LPM)	10.6 (40.1)	14.4 (54.5)	53 (200)	123 (465)	184 (696)
最大操作 压力 PSI (BAR)	100 (6.9)	100 (6.9)	120 (8.3)	120 (8.3)	120 (8.3)
流体接口 进口/出口 (BSP)	3/8 - 18 N.P.T.F. - 1 (Rp 3/8(3/8-19 BSP) (侧面或中间接口)	1/2 - 18 N.P.T.F. - 1 (Rp 1/2(1/2-14 BSP) (侧面或中间接口)	1" ANSI/DIN 法兰 (侧面或中间接口) 1 - 11-1/2" NPT Rp 1-(11BSP) (中间流出)	1-1/2" ANSI/DIN 法兰 (侧面或中间接口)	2" ANSI/DIN 法兰 (侧面流出)
结构材料	乙缩醛 聚丙烯 聚偏氟乙烯	乙缩醛 聚丙烯 聚偏氟乙烯	聚丙烯 聚偏氟乙烯	聚丙烯 聚偏氟乙烯	聚丙烯 聚偏氟乙烯
重量 lbs (Kg.)	4.16 (1.89) 乙缩醛 单接口 4.26 (1.93) 乙缩醛 多接口 4.50 (2.04) 聚偏氟乙烯 单接口 4.62 (2.10) 聚偏氟乙烯 多接口 3.44 (1.56) 聚丙烯 单接口 3.55 (1.59) 聚丙烯 多接口	6.28 (2.85) 6.67 (3.03) 6.78 (3.08) 7.24 (3.28) 5.21 (2.36) 5.44 (2.47)	19.35 (8.78) 聚丙烯 螺纹 19.59 (8.89) 聚丙烯 中间接口 19.87 (9.01) 聚丙烯 侧面接口 25.83 (11.72) 聚偏氟乙烯 螺纹 26.72 (12.12) 聚偏氟乙烯 中间接口 27.15 (12.32) 聚偏氟乙烯 侧面接口	42.60 (19.32) 聚丙烯 侧面接口 63.94 (29.0) 聚偏氟乙烯 侧面接口 42.30 (19.19) 聚丙烯 中间接口 55.94 (25.37) 聚偏氟乙烯 中间接口	85.3 (38.7) 聚丙烯 110.9(50.3) 聚偏氟乙烯
最大固体 颗粒尺寸 in. (mm)	1/16" (1.6)	3/32" (2.4)	1/8" (3.2)	1/4" (6.4)	1/4" (6.4)
最大干吸高度 ft (m)	8.5 (2.6) (特氟隆膜片)	7.9 (2.4) (特氟隆膜片)	19 (5.7)	14 (4.2)	14 (4.2)
建议使用的 过滤器/调压阀 空气管路服务包	P29122-600 66073-1	P29122-600 66073-1	P29221-610 66073-2	P29241-610 66084-1	P29241-610 66473