



型号:	1/2"	1"	1-1/2"	2"	3"
最大流量	12	52	123	172	275
GPM (LPM)	(45.4)	(197)	(465)	(651)	(1,041)
最大操作压力	100	120	120	120	120
PSI (BAR)	(6.9)	(8.3)	(8.3)	(8.3)	(8.3)
流体接口	3/8 - 18 NPTF-1	1-11-1/2" NPT	1-1/2 - 11-1/2 N.P.T.F.	2" N.P.T.F.	3" NPTF
进口/出口 (BSP)	Rp 3/8 (3/8-19 BSP并联) (侧面或中接口)	Rp 1-11 BSP (侧面或中接口)	1-1/2 - 11 BSP (侧面或中接口) 1-1/2 ANSI/DIN (不锈钢/中接口)	Rp 2-11 BSP (侧面或中接口) 2" ANSI 法兰 2" 管螺纹丝锥 (不锈钢/中接口)	Rp 3-11 BSP (中接口)
结构材料	铝合金 不锈钢	铝合金 铸铁 不锈钢 哈氏合金®	铝合金 铸铁 不锈钢 哈氏合金®	铝合金 铸铁 不锈钢 哈氏合金®	铝合金 铸铁 不锈钢 哈氏合金®
重量	10.36 (4.7) 铝合金/铝合金马达	20.7 (9.4) 铝合金	37.7 (17.1) 铝合金	64 (29) 铝合金	113 (51.3) 铝合金
lbs. (Kg.)	16.57 (7.52) 不锈钢/铝合金马达	35.2 (16.0) 铸铁	73.2 (33.2) 铸铁	133 (60) 铸铁	197 (89.4) 铸铁
	8.04 (3.65) 铝合金/聚丙烯马达	38.2 (17.3) 不锈钢	61.2 (27.8) 不锈钢	122 (55.3) 不锈钢螺纹	203 (92.1) 不锈钢
	14.25 (6.46) 不锈钢/聚丙烯马达	39.6 (18) 哈氏合金	86.9 (39.4) 哈氏合金	114 (51.7) 不锈钢法兰	203 (92.1) 哈氏合金
		加4.65 (2.11) 铝合金空气马达, 加11.09 (5.03) 不锈钢空气马达	加3.08 (1.40) 铝合金空气马达, 加14.39 (6.53) 不锈钢空气马达	122 (55.3) 哈氏合金 加34 (15) 铸铁或 不锈钢空气马达	加 40 (18.1) 不锈钢空气马达
最大固体颗粒尺寸 in. (mm)	3/32" (2.4)	1/8" (3.32)	1/4" (6.4)	1/4" (6.4)	3/8" (9.5)
最大干吸高度 ft (m)	9.1 (2.8) (特氟隆膜片)	19 (5.7) (橡胶膜片)	14 (4.2) (橡胶膜片)	19 (5.7) (橡胶膜片)	19 (5.7) (橡胶膜片)
建议使用的过滤器/调压阀 空气管路服务包	P29122-600 66073-1	P29221-610 66073-2	P29241-610 66084-1	P29241-610 66312	27354-600调压阀 66109 25351-010过滤器